

MOUSGOR CONCENTRE

**ALGICIDE – FONGICIDE
BACTERICIDE – ANTI - LICHENS**



AVANTAGES

ALGICIDE

Détruit les algues et micro végétaux

FONGICIDE

Détruit les champignons, moisissures

BACTERICIDE

Détruit les bactéries

ANTI - LICHENS

Détruit les lichens

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Concentré de chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium et d'adjuvants
Matières actives : 250 g / L

AGENT BIOCIDÉ ACTIF

Conforme aux normes EN 1276 et EN 1650

- ✿ Pseudomonas aeruginosa
- ✿ Staphylococcus aureus
- ✿ Escherichia coli

- ✿ Escherichia hirae
- ✿ Candida albicans

PH : 6.5-7

ASPECT : Liquide sirupeux transparent

POUVOIR COUVRANT : 1 L dilué / 5 à 7 M² selon la porosité.

DILUTION : 1 L pour 9 L d'eau, soit 10 %

ou 2 L pour 8 L d'eau soit 20 % en fonction de la densité de l'infestation.

➔ Existe, sur demande, en version Prêt A l'Emploi - **DILUTION : 1 L / 9 L d'eau**

TRAITEMENT DES :

- ✿ Toitures
- ✿ Balcons
- ✿ Sols
- ✿ Terrasses
- ✿ Dallages
- ✿ Bardages
- ✿ Carrelages
- ✿ Monuments
- ✿ Coques de bateaux
- ✿ Statues
- ✿ Vasques
- ✿ Piscines vides
- ✿ Bassins et fontaines vides *
- ✿ Courts de tennis
- ✿ Murs et murets
- ✿ Façades nues ou revêtues de peintures

* pour ces applications, prévoir un additif non moussant !!!

Les surfaces peuvent rester en l'état ou être peintes après disparition des verdissures, Algues, lichens, etc.

Pour cela, nettoyer avec **PLURILANE** et rincer avant la mise en peinture.

SUPPORT / MATERIAUX

- ✿ Tuiles
- ✿ Ardoises
- ✿ Bardeaux bitumineux
- ✿ Bois
- ✿ Crépis
- ✿ Enduits
- ✿ Chaumes

EFFICACITE

Faire une application préventive tous les 3-4 ans

DELAI D'ACTION

Inférieure à 15 jours

APPLICATIONS

✿ Au pulvérisateur manuel ou électrique

CONDITIONS D'APPLICATIONS

Par temps sec (48 heures sans pluie).

Ne pas appliquer par temps de pluie ou de gel.

PROCESSUS

Application à saturation et en mouillant bien les surfaces.

Sur surfaces sèches de manière à pouvoir bien imprégner le support à saturation.

Laisser agir sans rincer.

Le dessèchement et l'élimination se fait progressivement et naturellement sous le double effet de la pluie et du vent. Effets visibles dans un délai inférieur à 15 jours.

En cas de surfaces polluées par des salissures grasses ou atmosphériques (pollution), procéder à un nettoyage avec **DECRASSFOR ou **SURFACENET 2**, en respectant les précautions d'emploi.**

STOCKAGE

Hors gel

SECURITE

Port de lunettes de protection

Port de gants

Nocif en cas d'ingestion

En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer abondamment avec de l'eau

Biodégradabilité supérieure à 90 %

Ininflammable

☛ N'ATTAQUE PAS LES VITRES
☛ N'ATTAQUE PAS L'ALUMINIUM
Si projection, laver et rincer à l'eau claire

ASTUCE POUR LES PAROIS VERTICALES

Diluer 1 litre pour 5 litre d'eau afin de conserver une bonne viscosité qui favorise la pénétration (phénomène physique)



Appliquer
de bas en haut



F.D.S. www.forlane.fr

JANVIER 2017

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

Route de Paris – 03410 SAINT VICTOR - BP 62116 - 03101 MONTLUÇON CEDEX

04.70.09.71.95 04.70.28.84.37 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr